



◆特点


- 恒压设计；
- 高电压输入；
- 小体积、高效率、高可靠、长寿命；
- IP67防护等级；
- 在-25℃~+50℃工作正常；
- 保护种类：过载、过压、短路等保护；
- 整机典型效率高达89.5%（满载时）；
- 符合CE/SAA认证要求，符合RoHS/REACH环保标准；
- 100%满载老化测试；
- 保修期：2Y/3Y/5Y(具体见产品)；

功能参数

型号		VAS-12200D1692	VAS-24200D1692		
输出	直流电压	12V	24V		
	额定电流	16.7A	8.34A		
	电流范围	0~16.7A	0~8.34A		
	额定功率	200W	200W		
	纹波与噪声(max.)备注4	120mVp-p	240mVp-p		
	电压精度 备注3	±4%	±2%		
	线性调整率	±1%	±0.5%		
	负载调整率	±2%	±1%		
	输出线组数	2	1		
	启动、上升时间 备注6	3000ms, 50ms（满载时）230Vac			
保持时间(Typ.)	15ms（满载时）230Vac				
输入	电压范围 备注2	170~264Vac或240~374Vdc			
	频率范围	47~63Hz			
	功率因素(Typ.)	PF≥0.90/230V（满载时）			
	效率(Typ.)	89.5%	89.5%		
	交流电流★	Max.1.2A			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动:60A/230Vac			
	漏电流	<0.75mA/240Vac			
保护	过负载	额定输出功率的105~135%			
		保护模式：打嗝保护模式，故障排除后可自动恢复			
	短路	保护类型：打嗝保护模式，故障排除后可自动恢复			
	过电压	13.0~18.0V	24.5~35.0V		
	保护类型：打嗝保护模式，故障排除后可自动恢复				
环境	过温度	100℃±10℃（RTH2）			
		保护模式：关闭输出电压，温度降低后可自动恢复			
	工作温度	-25℃~+50℃			
	工作湿度	10%~90%RH，无冷凝			
	储存温度、湿度	-25℃~+75℃，5%~95%RH			
安规和电磁兼容	温度系数	±0.05%/℃（0~50℃）			
	耐振动	10-300Hz, 1G 10分钟/周期, X, Y, Z轴各60分钟			
	安全规范	符合IEC/EN61347-1、IEC/EN61347-2-13认证，符合IP67保护等级			
	耐压	I/P-O/P:3.75kVac I/P-FG:1.875kVac O/P-FG:0.5kVac			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100Mohms/500Vdc 25℃/70%RH			
其它	电磁兼容发射	符合EN55015,(CISPR22),EN61000-3-2, EN61000-3-3			
	电磁兼容抗扰度	符合EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11			
	MTBF	≥200Khrs, MIL-HDBK-217F（25℃）			
备注	尺寸	222X67.2X34mm（L*W*H）			
	包装	净重：0.89Kg/PCS; 14PCS/12.46Kg/box;（437×272×185mm）			
		1.如未特别说明，所有规格参数均在输入为230Vac、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.低输入电压情况下需减额输出，具体请参照静态特性曲线图。 3.精度：包含设计误差、线性调整率和负载调整率。 4.纹波和噪声测量方法：使用双绞线，同时终端要并联0.1uf和47uf的电容，在20MHz带宽下进行量测。 5.电源被视为一个器件与终端设计结合使用，故EMC受整套装置的影响，终端设备制作商需对整套装置重新进行EMC确认。 6.启动时间是在冷启动状态下测得，连续开关机可能使启动时间变长。 7.输入电流与安规要求因认证不同参数略有不同。			

■ 机构尺寸


机壳型号: D1692型 单位: mm




★ 输入输出线材因认证不同，线材规格不同，实际线材规格以认证为准。

认证	输入线材	输出线材
CE	H03VV-F 3G0.75mm ² 黑色[线芯: 棕+蓝+黄绿]	12V: H05VV-F 2*1.0mm ² 白色 (VDE) 2组 24V: H05VV-F 2*1.0mm ² 白色(VDE) 1组
SAA	H05RN-F 3*1.0mm ² 黑色(VDE SAA)	12V: H05RN-F 2*1.0mm ² 黑色 2组 24V: H05RN-F 2*1.0mm ² 黑色 1组

■ 温度降额曲线



■ 输入降额曲线



以上为标准配置，可根据客户要求个性化，解释权归中山市金兴智能技术有限公司

设计		标准化		恒压D1692型规格书	版本: 1.0
校对		批准		中山市金兴智能技术有限公司 ZHONGSHAN TAURUS TECHNOLOGIES CO.,LTD	
审核					