



◆特点

- 恒压设计；
- 宽电压输入；
- 小体积、高效率、高可靠、长寿命；
- IP67防护等级；
- 在-20℃~+40℃工作正常；
- 保护种类：过载、过压、短路等保护；
- 整机典型效率高达86.0%；
- 符合UL/CE/CB认证,符合RoHS/REACH环保标准；
- 100%满载老化测试；
- 保修期：2Y/3Y/5Y（具体见产品）；



Class 2



功能参数


型号		VD-12030A0690	VD-24030A0690		
输出	直流电压	12V	24V		
	额定电流	2.5A	1.25A		
	电流范围	0~2.5A	0~1.25A		
	额定功率	30W	30W		
	纹波与噪声(max.)备注4	120mVp-p	240mVp-p		
	电压精度 备注3	±4%	±2%		
	线性调整率	±1%	±0.5%		
	负载调整率	±2%	±1%		
	输出线组数	1			
	启动、上升时间 备注6	2000ms, 50ms (满载时) 110Vac/230Vac			
保持时间(Typ.)	15ms (满载时) 110Vac/230Vac				
输入	电压范围 备注2	90~264Vac或127~374Vdc			
	频率范围	47~63Hz			
	功率因数(Typ.)	PF≥0.50/110V (满载时) PF≥0.45/230V (满载时)			
	效率(Typ.)	85.0%	86.0%		
	交流电流★	Max.0.73A			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动:55A/230Vac			
	漏电流	<0.75mA/240Vac			
保护	过负载	额定输出功率的105~145% 保护模式：定电流保护模式，负载减小后可自动恢复			
	短路	保护类型：打嗝保护模式，故障解除后可自动恢复			
	过电压	13.0~18.0V	25.0~35.0V		
	过温度	100℃±10℃ (RTH2) 保护模式：关闭输出电压，温度降低后可自动恢复			
环境	工作温度	-25℃~+40℃			
	工作湿度	10%~90%RH, 无冷凝			
	储存温度、湿度	-25℃~+75℃, 5%~95%RH			
	温度系数	±0.05%/℃ (0~40℃)			
	耐振动	10-300Hz, 1G 10分钟/周期, X, Y, Z轴各60分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	符合IEC/EN61347-1、IEC/EN61347-2-13、UL8750认证,符合IP67保护等级			
	耐压	I/P-O/P:3.75KVac			
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100Mohms/500Vdc 25℃/70%RH			
	电磁兼容发射	/			
其它	电磁兼容抗扰度	/			
	MTBF	≥200Khrs, MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	136.5X41X25.5mm (L*W*H)			
	包装	净重: 0.23Kg/PCS; 50PCS/11.5Kg/box; (363X315X155mm)			

备注

- 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230Vac、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
- 2.低输入电压情况下需减额输出,具体请参照静态特性曲线图。
- 3.精度:包含设计误差、线性调整率和负载调整率。
- 4.纹波和噪声测量方法:使用双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHz带宽下进行量测。
- 5.电源被视为一个器件与终端设计结合使用,故EMC受整套装置的影响,终端设备制作商需对整套装置重新进行EMC确认。
- 6.启动时间是在冷启动状态下测得,连续开关机可能使启动时间变长。
- 7.输入电流与安规要求因认证不同参数略有不同。


■ 机构尺寸

机壳型号: A0690型 单位: mm




输入输出线材因认证不同, 线材规格不同, 实际线材规格以认证为准。

■ 温度降额曲线



■ 输入降额曲线



以上为标准配置, 可根据客户要求个性化, 解释权归中山市金兴智能技术有限公司

设计		标准化		恒压A0690型规格书	版本: 2.0
校对		批准		 中山市金兴智能技术有限公司 ZHONGSHAN TAURAS TECHNOLOGIES CO.,LTD	
审核					